

4-650 SF BV

Badvorleger, Zwirn, 85%BW / 15%
PES(Mischgewebe 50%BW/50%PES in
Unterkette und Schuss), ca. 650 g/m2,
Indanthrenfärbung, kochecht
Dessin: umlaufende Tiefgang-Bordüre
Grösse: 50/70 cm
























Qualitätsmerkmale

Design	umlaufender, rechteckiger Tiefgang
Garn	85% Baumwolle, 15% Polyester (davon 100% Baumwolle im Flor, Polyester nur im Untergewebe)
Gewebe	Zwirnfrottier, mit dichtem Untergewebe und Flor
Nähte	doppelter Kettstich an den Seiten
Finishing	hydrophil / Airco®
Färbung	weiß gebleicht Farben in Küpenfärbung
Waschen	als Kochwäsche bis 95° C, trocknergeeignet
Toleranz	Größen und Gewichte +/- 5%, Farben +/- 10%

Eigenschaften

ohne Verzug
optimale Reißfestigkeit und Elastizität
hohe Schlingenzugfestigkeit
stabil und elastisch
sofortige Saugkraft / hohes Volumen
mit neutralem optischen Aufheller
chlor-, licht- und schweißbeständig
Einsprung: ca. 4–6% in der Breite, ca. 7–10% in der Länge

Standardsortiment – Farben und Größen

Badevorleger			
Maße			50 x 70 cm
Verpackungseinheit (VPE)			50
Farbbezeichnung	chlorbeständig	Verfügbarkeit: ab Lager (✓) bzw. ab Mindestmenge	
 000 neutral gebleicht		✓	
 I 110 bleu		✓	
 I 117 royal		ab 300	
 I 340 jasmin		✓	
 I 421 vanille		ab 300	
 I 505 sand		✓	
 I 909 kieselgrau		✓	
 I 904 elefantengrau		✓	
 I 995 dunkelgrau		✓	
 Wunschfarbe		ab 300	

△ = Chlorbehandlung möglich. Bitte unbedingt die Vorgaben des Chemikalienherstellers beachten, da ansonsten das Gewebe geschädigt werden kann.